ISOVER KH

MW-EN13162-T3-MU1

GAMINIO APRAŠYMAS

Silikonu apdorotas, vandenį atstumiantis mineralinės vatos demblys, supakuotas į ritinius. Nedegus, šilumą izoliuojantis gaminys, skirtas konstrukcijų sandarinimui ir nelygių paviršių izoliacijai. Niekuo nepadengtas, lankstus, minkštas, lengvai montuojamas.

Skirtas naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose.

Gaminama pagal standartą EN 13162, ženklinama CE ženklu.

Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai ir ženklinimai:

- Statybinių medžiagų emisijų klasifikacijos ataskaita ir M1 ženklas patvirtinantis atitikimą saugiausiai klasei M1;
- EUCEB sertifikatas Nr.036.

PANAUDOJIMAS

Pagrindinė naudojimo sritis - sienų, lubų ir grindų sandūrų, langų ar durų rėmų apvadų, rąstinių namų rąstų sujungimų šilumos izoliacija ir sandarinimas. Tinka nelygiems paviršiams izoliuoti (pvz., senų medinių ar rąstų sienų nelygumams išlyginti). Naudojama naujai statomuose pastatuose bei renovacijos projektuose.

MONTAVIMAS

Sujungimų sandarinimui ISOVER KH dembliai supjaustomi reikiamo pločio juostomis. Kitais atvejais dažniausiai montuojami naudojant medinį arba metalinį karkasą. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę. Montuojama pagal projektuotojo nurodymus, siekiant užtikrinti konstrukcijai keliamus reikalavimus.

PAKAVIMAS,TRANSPORTAVIMAS, SAUGOJIMAS

Plastikiniai paketai, kuriuose vata yra suspausta iki keturių kartų (medžiagos kiekis paketuose pateiktas informacijoje apie matmenis). Transportuojama ir saugojama dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis	Matavimo vnt.	Vertė	Standartas
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. λ_D	W/mK	0.037	EN 13162
Degumo klasė	-	A1	EN 13501-1
Oro laidumo koeficientas l	$x10^{-6}$ m^3/msPa	<100	EN 29053
Vandens garų varžos faktorius μ	-	1	EN 12086
Didžiausia eksploatavimo temperatūra	^0C	200	

MATMENYS IR KIEKIAI

Gaminio nr.	Gaminys	storis, mm	plotis, mm	ilgis, mm	m^2/pak	m^2/paletė	pak/paletė
18010	KH-8	8	1220	15000	18.30	274.50	15
18034	KH-15	15	1220	15000	18.30	274.50	15
18220	KH-20	20	1220	14000	17.08	256.20	15
18038	KH-30	30	1220	12500	15.25	228.75	15
18100	KH-50	50	1220*	9000	10.98	164.70	15

* Atskirai galimi papildomi pločiai: 115mm, 150mm, 200mm, 240mm, 260mm.